

# PLÁSTICO SATINADO (A-10)



**PINTURES PUIG, SL**  
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13  
46680 Algemés (Valencia)  
Tel. 962423060  
[www.pinturespuig.com](http://www.pinturespuig.com)



## ARC-IRIS

### FICHA TÉCNICA

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Pintura plástica satinada a base de resinas vinil veovas.
<b>PROPIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elevado brillo.</li><li>- Excelente cubrición.</li><li>- No amarillea.</li><li>- Máximo rendimiento.</li><li>- Totalmente lavable (pasados 15 días de su aplicación)</li><li>- Máxima resistencia a la intemperie</li><li>- Excelente resistencia en soportes alcalinos.</li><li>- Elevada elasticidad y flexibilidad</li></ul>
<b>USOS</b>	<p>Ideal para el pintado de paredes lisas y texturadas (gotelé).</p> <p>Decoración y protección de superficies exteriores e interiores. Para paredes y techos, paramentos de hormigón, yeso, cemento y escayola.</p>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
Naturaleza	Vinil Veova
Acabado	Brillo
Color	Blanco
COV	0 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/L (2010)).
Nivel de brillo	Satinado (según norma 13300, a 60° la reflectancia <60 y a 85° la reflectancia >10)
Contenido en sólidos	59 ± 2 %
Densidad	1,453 ± 0,04 Kg/L
Viscosidad	13.000 ± 5.000 cp
Secado al tacto	1-2 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Repintado	10-12 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Rendimiento	9-11 m <sup>2</sup> /L/mano (según soportes y dilución)
<b>MODO DE EMPLEO</b>	
Recomendaciones generales	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. El soporte a pintar ha de estar seco y exento de polvo, grasas, cal, etc. e imprimado adecuadamente, según soporte.
Condiciones de aplicación	Temperatura de aplicación: de 5°C a 30°C Máxima humedad relativa: 85% No aplicar a pleno sol, con vientos calientes de poniente, ni a temperaturas del soporte elevadas (mayor o igual a 40°C).
Útiles de Aplicación	Rodillo, brocha y airless
Limpieza de útiles	Agua
<b>Superficies nuevas</b>	<b>Sobre soportes de cemento esperar 21 días</b> aproximadamente para un completo fraguado del cemento antes de aplicar la pintura. Resto de superficies esperar 48-72 horas. Imprimir o aplicar como fondo pintura plástica mate, diluida un 25-30% con agua.

	Primera mano → Diluir con agua al 5 %. Segunda mano y posteriores → Al uso, bien agitado.
<b>Superficies ya pintadas</b>	<b>Eliminar restos de pintura en mal estado.</b> Aplicar fijador Puig diluido 4 partes de agua con 1 de fijador sobre las zonas reparar. Reparar las zonas defectuosas y desconchados. Posteriormente aplicar una mano de fijador Puig rebajado con 4 partes de agua a toda la superficie a pintar, zonas reparadas y no reparadas, para homogenizar la absorción del soporte. Primera mano → Diluir con agua al 5 %. Segunda mano y posteriores → Al uso, bien agitado.
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	
Recomendaciones	<b>Eflorescencias, salitre:</b> Limpiar de manera mecánica (con un cepillo metálico) la superficie afectada. A continuación, aplicar un eliminador de eflorescencias de salitre, y por último, aplicar un protector bloqueante para ralentizar el paso del salitre. <b>Superficies polvorientas:</b> Imprimir con fijador al agua (fijador Puig) diluido 4 partes de agua con 1 de fijador o con fijador al disolvente. <b>Manchas de humedad, humo:</b> lavar con agua y detergente. Imprimir con sellador tapa manchas o antihumedad. <b>Hongos:</b> Limpiar con limpiador de moho.
Instrucciones de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30° C. Proteger el producto envasado de las heladas
<b>PRESENTACIÓN</b>	Envase de 12 L y 3L

**Edición: 04/2018.** Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

**PINTURES PUIG, SL**  
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13  
46680 Algemesí (Valencia)  
Tel. 962423060  
[www.pinturespuig.com](http://www.pinturespuig.com)