

DECOR PUIG METALIZADOS (L-04)



PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemesí (Valencia)
Tel. 962423060
www.pinturespuig.com



LÍNEA DECORACIÓN

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Pintura plástica acrílica de alta decoración de aspecto metálico, elaborada con partículas de óxidos metálicos, mica mineral natural y pigmentos convencionales.

PROPIEDADES

- Acabado metálico.
- Elegante alternativa a la pintura plástica convencional.
- Pintura base agua. Aplicación segura: no es peligrosa.
- De COV bajo, no tóxico.
- Amplia carta de colores. Colores disponibles para cada necesidad.
- Lavable

USOS Especial para el pintado de paredes, techos, columnas y adornos interiores. Apropiaada para ambientes modernos, industriales, que rompen con el estilo tradicional.

Para el pintado de yeso, madera y hierro imprimado, en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Metalizado
Color	Colores según carta
Secado al tacto	1-2 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Repintado	10-12 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Rendimiento	12-15 m ² /L/mano
Densidad	1,110 ± 0,04 g/mL
Clasificación COV	84 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/I): 200 g/L (2010)).

MODO DE EMPLEO

Recomendaciones generales Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. El soporte a pintar ha de estar seco y exento de polvo, grasas, cal, etc. e imprimado adecuadamente, según soporte.

Condiciones de aplicación Temperatura de aplicación: de 5°C a 30°C
Máxima humedad relativa: 85%
No aplicar a pleno sol, con vientos calientes de poniente, ni a temperaturas del soporte elevadas (mayor o igual a 40°C).

Útiles de Aplicación Aplicable preferiblemente a pistola airless si se desea acabado liso. Para aplicar a rodillo y brocha añadir FLOETROL.

Limpieza de útiles Agua

Superficies nuevas Sobre soportes de cemento esperar 21 días aproximadamente para un completo fraguado del cemento antes de aplicar la pintura. Resto de superficies esperar 48-72 horas. Imprimir o aplicar como fondo pintura plástica mate, diluida un 25-30% con agua.

No diluir el producto. Listo al uso.

Para mejor resultado se recomiendan dos capas.

Para acabados limpiables, utilizar protector MASTER CLEAR.

Superficies ya pintadas

Eliminar restos de pintura en mal estado. Aplicar fijador Puig diluido 4 partes de agua con 1 de fijador sobre las zonas reparar. Reparar las zonas defectuosas y desconchados. Posteriormente aplicar una mano de fijador Puig rebajado con 5 partes de agua a toda la superficie a pintar, zonas reparadas y no reparadas, para homogenizar la absorción del soporte. **Si se trata de superficies con pinturas satinadas es aconsejable lijarlas previamente** hasta eliminar el brillo para favorecer la adherencia.

Proceder tal y como se indica en superficies nuevas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones

Siempre realizar una prueba en un espacio discreto antes de empezar el proyecto, para ver si se consigue el resultado deseado.

Eflorescencias, salitre: Lavar con vinagre o con agua fuerte diluida al 10%. Aclarar con agua y dejar secar. Es aconsejable dar una o dos manos de fijador rebajado con agua (1 parte de agua: 1 parte de fijador) como barrera que ralentizará el paso del salitre.

Superficies polvorientas: Imprimir con fijador al agua (fijador Puig) diluido 4 partes de agua con 1 de fijador o con fijador al disolvente.

Manchas de humedad, humo: lavar con agua y detergente. Imprimir con sellador tapa manchas o antihumedad.

Hongos: Limpiar con limpiador de moho.

Instrucciones de seguridad

Consultar etiquetado del envase.

Tiempo de almacenaje

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C

PRESENTACIÓN

Envase de 0,7 L

Edición: 05/2019. Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

PINTURES PUIG, SL

Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13

46680 Algemesí (Valencia)

Tel. 962423060

www.pinturespuig.com