

RUSTICANO (L-01)



PINTURES PUIG, SL
Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13
46680 Algemesí (Valencia)
Tel. 962423060
www.pinturespuig.com

LÍNEA DECORACIÓN

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN	Revestimiento mural en fase acuosa.
PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none">- Elevada dureza de la película seca.- Prácticamente no mengua durante el secado.- El efecto en húmedo es prácticamente igual al efecto final.- Transpirable- Fácil aplicación- Se puede decorar con ceras de colores
USOS	Especial para conseguir acabados rústicos en interior. Buena adherencia sobre hormigón, yeso, cemento y escayola.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Acabado	Rústico.
Color	Blanco
Secado al tacto	1-2 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Repintado	10-12 Horas (según soporte y temperatura ambiente)
Rendimiento	0,5-1 m ² /Kg/mano (según textura deseada)
Densidad	1,790 ± 0,04 g/mL
Contenido en sólidos	75 ± 4 %
Clasificación COV	8 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/l): 200 g/L (2010)).
MODO DE EMPLEO	
Recomendaciones generales	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. El soporte a pintar ha de estar seco y exento de polvo, grasas, cal, etc. e imprimado adecuadamente, según soporte.
Condiciones de aplicación	Temperatura de aplicación: de 5°C a 30°C Máxima humedad relativa: 85% No aplicar a pleno sol, con vientos calientes de poniente, ni a temperaturas del soporte elevadas (mayor o igual a 40°C).
Útiles de Aplicación	Aplicar a llana
Limpieza de útiles	Agua
Superficies nuevas	Esperar 21 días aproximadamente para un completo fraguado del cemento antes de aplicar la pintura. Resto de superficies esperar 24-48 horas.
Superficies ya pintadas	Eliminar restos de pintura en mal estado. Reparar las zonas defectuosas y desconchados. Posteriormente aplicar FIJADOR

PUIG toda la superficie a pintar. Se puede aplicar sobre gotelé.

Sobre superficies lisas es suficiente con una mano de producto.

Sobre superficies con gotelé, se debe tapar previamente el gotelé con masilla cubregota. Seguidamente, una vez seca la masilla, aplicar como fondo Revestimiento FACHADAS. Finalmente aplicar RUSTICANO.

Para un acabado más elegante, lijar suavemente con una lija muy fina antes de aplicar la cera, para suavizar las imperfecciones; de este modo será necesaria menor cantidad de cera.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones

Eflorescencias, salitre: Lavar con vinagre o con agua fuerte diluida al 10%. Aclarar con agua y dejar secar. Es aconsejable dar una o dos manos de fijador rebajado con agua (1 parte de agua: 1 parte de fijador) como barrera que ralentizará el paso del salitre.

Superficies polvorientas: Imprimir con fijador al agua (fijador Puig) diluido 4 partes de agua con 1 de fijador o con fijador al disolvente.

Manchas de humedad, humo: lavar con agua y detergente. Imprimir con sellador tapa manchas o antihumedad.

Hongos: Limpiar con limpiador de moho.

Instrucciones de seguridad

Consultar etiquetado del envase.

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad

Tiempo de almacenaje

24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C

PRESENTACIÓN

Envase de 20Kg y 5Kg

Edición: 04/2018. Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en el resultado de pruebas realizadas. La evolución técnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha técnica anula y sustituye a las anteriores

PINTURES PUIG, SL

Pol. Ind. Xara, C/Vintena 11-13

46680 Algemesí (Valencia)

Tel. 962423060

www.pinturespuig.com